

ACQÜELLA

Produto

ACQÜELLA torna as superfícies impermeáveis por hidrofugação, impedindo assim a penetração de água e umidade, proporcionando ambientes saudáveis. Não dá brilho nem modifica a aparência dos materiais.

Características

Densidade: 0,76 g/cm³

Aparência: Líquido Base silano-siloxano, Inflamável

Composição básica: Aguarrás., Silicone.

Validade: 12 meses

Campos de aplicação

- tijolos à vista;
- cerâmicas não esmaltadas;
- concretos aparentes;
- fachadas de pedras;
- telhas cerâmicas e fibrocimento.

Preparo do substrato

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas, secas, porosas, isentas de pó sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Caso haja trincas, fissuras ou falhas na superfície, estas devem ser tratadas e corrigidas. Proteger superfícies próximas ao local que será aplicado o ACQÜELLA.

Preparo do produto

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta

ACQÜELLA

limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação

ACQÜELLA é aplicado como pintura, com pincel, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou pulverizador de baixa pressão, em demãos fartas, respeitando o consumo por m², de acordo com a absorção, com intervalo mínimo de 6 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. As demãos devem ser aplicadas de cima para baixo, de modo a saturar totalmente a superfície.

Consumo aproximado

- alta absorção - mínimo 1 L/m².
- média absorção - mínimo 0,600 L/m².
- baixa absorção - mínimo 0,400 L/m².

Rendimento

Lata de 900 mL - Alta porosidade - 0,9 m² / Média porosidade - 1,5 m² / Baixa porosidade - 2,25 m²

Galão de 3,6 litros - Alta porosidade - 3,6 m² / Média porosidade - 6 m² / Baixa porosidade - 9 m²

Tambor de 200 litros - Alta porosidade - 200 m² / Média porosidade - 333 m² / Baixa porosidade - 500 m²

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

ACQÜELLA

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 1 e 3 demãos, com espessura uniforme. Devido aos vários tipos de superfícies, recomenda-se a realização de ensaio prévio de teste de gota. O teste de gota consiste em pingar uma gota do produto sobre a superfície a ser tratada e seguir os seguintes parâmetros. ADVERTÊNCIA O ACQÜELLA não deve ser aplicado em superfícies úmidas.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Luvas de PVC.

Avental de PVC.

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

ACQUËLLA

Informações técnicas

Descrição da classe de risco - líquido inflamável Classe de Risco 3 Número de risco 30
Número da ONU 1866 Ponto de fulgor 38 °C Grupo de embalagem III - baixo risco

Embalagens



Lata de 900 mL
dimensões: 11 X 12 X 11 cm

ACQUËLLA



Galão de 3,6 litros
dimensões: 17 X 19 X 17 cm



Tambor de 200 litros
dimensões: 58 X 89 X 58 cm