

ACQUELLA (NOVO)

Produto

ACQUELLA torna as superfícies impermeáveis, evita a penetração de água e da umidade, proporcionando ambientes saudáveis. Não altera a aparência dos materiais.

Características

Densidade: 1,00 g/cm³

Aparência: Líquido branco

Composição básica: Emulsão de silano-siloxano

Validade: 12 meses

Campos de aplicação

- tijolos à vista
- cerâmicas não esmaltadas
- fachadas de pedras porosas
- concreto aparente
- telhas cerâmicas e fibrocimento.

Preparo do substrato

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas, secas, porosas, isentas de pó sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como pintura, resinas e seladoras.

Caso haja trincas, fissuras ou falhas na superfície, estas devem ser tratadas e corrigidas. Proteger superfícies próximas ao local que será aplicado o ACQUELLA.

Preparo do produto

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

ACQUELLA (NOVO)

Aplicação

Spray 900 mL: Fazer a aplicação com spray de 2 a 3 demãos fartas, dependendo da porosidade do substrato, respeitando o consumo por m², com intervalo máximo de 1 hora entre as demãos. Para melhor absorção do produto, recomenda-se que a aplicação seja feita úmido sobre úmido, de cima para baixo, de modo a saturar totalmente a superfície.

Bombona 5 L e Balde 18 L: Fazer a aplicação com pulverizador de baixa pressão ou trincha de 2 a 3 demãos fartas, dependendo da porosidade do substrato, respeitando o consumo por m², com intervalo máximo de 1 hora entre as demãos. Para melhor absorção do produto, recomenda-se que a aplicação seja feita úmido sobre úmido, de cima para baixo, de modo a saturar totalmente a superfície.

Consumo aproximado

490 mL/m² em 3 demãos.

Rendimento:

- Spray 900 mL: até 2 m².
- Bombona 5 L: até 10 m²
- Balde 18 L: até 35 m²

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

ACQUELLA deve ser reaplicado a cada 1 ou 2 anos, conforme o tipo de substrato, as

ACQUELLA (NOVO)

solicitações e as condições às quais as superfícies estão expostas.

Recomenda-se cobrir os objetos a fim de evitar danos com respingos. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Embalagens

ACQUELLA (NOVO)



SPRAY 900 ML
dimensões: 10 X 28 X 10 cm

ACQUELLA (NOVO)



ACQUELLA NOVO BB 5 L
dimensões: 14,6 X 24,2 X 20,2 cm



ACQUELLA NOVO PULVERIZADOR 5 L
dimensões: 33 X 55 X 23 cm

ACQUELLA (NOVO)



Balde de 18 litros
dimensões: 30,5 X 36 X 30,5 cm